

CERCHAS ELECTROSOLDADAS ESTANDAR

Las cerchas estándar presentan características constantes exceptuando su altura, peso, y ángulo de la diagonal.

Diámetro Alambre Superior (d3) 7.0 mm (superficie lisa)

Diámetro Alambre Diagonales (d2) 4.5 mm (superficie lisa)

Diámetro Alambre Inferior (d1) 5.0 mm (Superficie estriada)

Paso del Zig-zag (a) 20 cm

Separación entre Alambres inferiores (v) 6 cm

Tipo	Altura (h) cm	Angulo de la Diagonal	Peso Kg./m	Longitud (m)
C-10	10	46.4	0.973	desde 2 hasta 12 mts con incremento de 10 cm
C-15	15	57.7	1.077	
C-20	20	64.6	1.194	

*Se suministran bajo pedido

CERCHAS ELECTROSOLDADAS ESPECIALES

Se suministran bajo pedido, satisfaciendo así las necesidades particulares del proyecto y dentro del siguiente rango.

Altura (h) de 7 a 30 cm con incremento de un cm.

Longitud de 2 a 12 cm con incremento de 10 cm

Paso del Zig-zag (a) 20 cm

Separación entre alambres inferiores (b) : 6 cm

Diámetro de los Alambres		
Superior (d3)	Diagonales (d2)	Inferiores (d1)
Desde 6.0 mm hasta 10.5 mm (superficie lisa o estriada)	Desde 4.5 mm hasta 6.0 mm (superficie lisa)	Desde 6.0 mm hasta 10.5 mm (superficie lisa o estriada)

*Se suministran bajo pedido